

Link do produktu: <https://www.e-metazbyt.pl/ceownik-80x40x3-150-cm-p-26741.html>



# Ceownik stalowy 80x40x3 mm Z/G - długość 150 cm

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | 40,47 zł           |
| Cena netto       | 32,90 zł           |
| Dostępność       | Na magazynie       |
| Czas wysyłki     | do 48 godzin       |
| Numer katalogowy | T32968             |
| Kod EAN          | 5902150894896      |
| PKWiU            | 24.33.11.0         |
| Materiał         | Stal goła (czarna) |

## Opis produktu

Ceownik stalowy gięty na zimno o przekroju **80x40x3 mm**. Wykonany ze standardowej stali konstrukcyjnej gatunku S235JR. Oferta dotyczy ceownika w gotowych **odcinkach 150 cm**.

### Parametry ceownika:

- Wysokość: **80 mm**
- Szerokość(ramiona): **40 mm**
- Grubość ścianki\*: **3 mm**
- Gatunek stali: **S235JR**
- Teoretyczna waga 1 sztuki: **5,30kg**

**\*w miejscach zgięcia grubość ścianki wynosi maksymalnie 4 mm.**

Towar przechowywany jest na placu magazynowym. Z tego względu może posiadać rdzawy nalot typowy dla stali gołej(czarnej), jednak bez naruszenia struktury materiału.

### Metody przechowywania stali konstrukcyjnej (profilu, kątowników, płaskowników, prętów itp.)

- Nie składować elementów stalowych w wysokiej, wilgotnej trawie, kałużach czy błocie.
- Elementy stalowe konstrukcyjne umieszczać na suchych podkładkach (np. kantówkach lub paletach), z ok. 150 mm odstępem od ziemi.
- Unikać styczności różnych elementów na całej powierzchni stalowej.
- Nie stosować przykrycia plandekami lub folią (na skutek wytworzenia się pary wodnej, która zwiększa poziom wilgotności i może powodować korozję).
- Składować elementy z łagodnym spadkiem, żeby umożliwić odpływ wody.
- Stal konstrukcyjna (np. profile, kątowniki, płaskowniki, pręty) wysyłane są w paczkach owiniętych folią stretch. Po otrzymaniu takich przesyłek prosimy niezwłocznie o rozpakowanie paczek, ponieważ jak wytwarza się para wodna, która może doprowadzić do śladów korozji. Rozpakowanie takich przesyłek w późniejszym okresie, niż data ich otrzymania i powstałe wady korozyjne nie podlegają reklamacji.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Ilość dodatkowych cięć:** domyślnie bez cięcia , 1 (+ 3,00 zł ), 2 (+ 6,00 zł ), 3 (+ 9,00 zł ), 4 (+ 12,00 zł ), 5 (+ 15,00 zł ), 6 (+ 18,00 zł ), 7 (+ 21,00 zł )

---

## Cięcie na wymiar

**Oferujemy cięcie ceowników na odcinki krótsze, niż standardowa długość widoczna na karcie produktu. Zasada realizacji zamówień z cięciem jest bardzo prosta:**

1. Z rozwijanej listy obok zdjęcia produktu wybieramy ilość cięć.  
**Przykładowo, jeśli chcemy przeciąć ceownik 100 cm na pół, wybieramy 1 cięcie**, natomiast jeśli chcemy go przeciąć na 4 równe części, wybieramy 3 cięcia.
2. W polu tekstowym wpisujemy wykaz odcinków, jakie chcemy otrzymać. Pamiętajmy, aby informacja była możliwie zwięzła i jednoznaczna, np. "3 x 30 cm + reszta" albo "5 x 20 cm".
3. Wpisujemy ilość sztuk **z takim samym cięciem** i klikamy w przycisk **"Dodaj do koszyka"**. W tym momencie pola wyboru się zresetują i możliwe jest dodanie do koszyka kolejnych sztuk z inną konfiguracją cięcia lub bez dodatkowego cięcia.

**Nie wykonujemy cięć krótszych niż 20 cm. Tolerancja cięcia wynosi do +/- 5 mm.**

**Oferowane przez nas ceowniki w odcinkach 100, 150, 200 i 300 cm każdorazowo cięte są z 6-metrowych odcinków fabrycznych.** Podział na regularne odcinki eliminuje powstawanie odpadów z cięcia o zróżnicowanych długościach, które nie nadają się do dalszej sprzedaży. Dlatego też, jeśli chcą Państwo otrzymać np. odcinki 135 cm, to należy zakupić ceowniki z oferty 150 cm i wybrać 1 cięcie dodatkowe.

**Wyjątkiem są sytuacje, w których łączna długość zamawianych odcinków składa się na pełne metry - dobrym przykładem jest tutaj cięcie na 5 x 120 cm = 6m. Wówczas można zakupić 6 x 100 cm lub 4 x 150 cm i nie wybierać dodatkowego cięcia, a jedynie wpisać w wykazie "5 x 120 cm", gdyż odcinki te będą ucięte ze sztuk 6-metrowych.**