

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/katownik-kotwiacy-200x40x40x2-0-mm-ocynkowany-p-28873.html>




KĄTOWNIK KOTWIĄCY 200X40X40X2,0 MM | OCYNKOWANY

Cena brutto	3,59 zł
Cena netto	2,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	T67727
Kod producenta	KK1
Kod EAN	5907708141217
Producent	DOMAX
Rodzaj kątownika	Kotwiące

Opis produktu

Kątownik ciesielski do kotwienia drewna wraz z betonem o wymiarach **200x40x40x2,0 mm** wykonany z blachy ocynkowanej. Wyróżnia się dużą ilością jednakowych otworów perforowanych ułożonych w liniach prostokątnych. Idealny do kotwienia konstrukcji **drewnianych lub drewno pochodnych wraz z betonem**. Kątownik mocowany jest **za pomocą zatopienia dolnej części w betonie**, natomiast górna część wystająca wykorzystywana jest do zamocowania elementów drewnianych (np. belek). Najczęściej zastosowanie znajduje podczas mocowania murlaty czy belek podwalinowych. Dzięki dużej ilości otworów można zastosować go w standardowych rozwiązaniach jak i również w indywidualnych projektach. Cechuje go **łatwy i szybki montaż oraz antykorozyjność** na trudne warunki atmosferyczne.



Parametry techniczne:

- Wysokość ramienia: **200 mm**
- Długość podstawy: **40 mm**
- Szerokość złącza: **40 mm**
- Grubość blachy: **2,0 mm**
- Materiał wykonania: **DX51D + Z275**
- Sposób mocowania: **wkręty, gwoździe, śruby, kotwy**
- Kształt otworów montażowych: **okrągłe**
- Ilość otworów montażowych: **fi 5 - 24 sztuki**

ZASTOSOWANIE

Kątowniki tego typu wykorzystywane są przy różnych pracach ciesielskich. Ze względu na szybkość montażu nadaje się do łączenia różnych powierzchni. Najbardziej wykorzystywany jest podczas wzmacniania konstrukcji oraz łączenia elementów.

- **Element główny** : drewno lite, warstwowe drewno klejone, beton, metal
- **Element pośredni (drugorzędny)**: drewno lite, warstwowe drewno klejone, sklejka drewnopochodna, płyta wiórowa (osb)

Obszar zastosowania takich kątowników jest bardzo szeroki, najczęściej jednak stosuje się je podczas:

- budowy mebli drewnianych lub drewnopochodnych
- konstruowania szkieletów dachów (np. krzyżowe łączeni krokwi)
- budowy konstrukcji pod altany ogrodowe, pergole
- łączenia słupów drewnianych z betonem
- budowy drewnutni lub wiat samochodowych

ZALETY WYKORZYSTANIA KĄTOWNIKÓW CIESIELSKICH

- szybki i prosty montaż
- solidne i trwałe połączenie
- uniwersalne linie otworów montażowych
- możliwość wykorzystania przy różnych powierzchniach (drewno, metal, beton)
- zabezpieczenie antykorozyjne - **ocynk ogniowy**
- różne sposoby montażu (gwoździe, wkręty, śruby, kotwy)