

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/kurtka-3w1-zimowa-z-odpinana-podpinka-lahti-pro-rozmiar-m-p-32568.html>



KURTKA 3w1 ZIMOWA Z ODPINANĄ PODPINKĄ LAHTI PRO ROZMIAR M

Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	T77219
Kod producenta	L4093802
Kod EAN	5903755163219
Producent	LAHTI PRO
Rozmiar	M

Opis produktu

Kurtka zimowa 3w1 ocieplana odpinana podpinka Lahti Pro L40938, rozmiar M

Zimowa kurtka to kurtka 3w1 - „**JEDNA KURTKA- TRZY MOŻLIWOŚCI**”: Kurtka stanowi połączenie wodoodpornej warstwy zewnętrznej oraz lekkiej, pikowanej wewnętrznej podpinki, którą można w odpiąć. Obie warstwy do noszenia razem lub oddzielnie.

Kurtka posiada cztery kieszenie zewnętrzne w tym dwie zapinane na suwak. Podpinka ma dwie kieszenie zewnętrzne zamykane na suwak i jedną wewnętrzną. Kaptur z podwójną regulacją (szerokości i głębokości) można schować w kołnierzu zapinanym na rzep. Wodoszczelne szwy oraz zamek błyskawiczny który posiada osłonę. Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza. Rękawy z regulacją na rzep. Kurtka Lahti Pro L40938 do całorocznego użytkowania, o każdej porze roku, przy różnych warunkach atmosferycznych.

Kurtka robocza zimowa ocieplana Lahti Pro L40938 uszyto ze 100% poliestru o gramaturze 200g/m². **Podszewka** z gęstej i sztywnej tkanina wykonanej z naturalnego jedwabiu, szeleszcząca i mieniąca się przy poruszaniu tafta o gramaturze 60g/m².

Podpinka wykonana ze 100% poliestru o gramaturze 70g/m² Materiał ocieplający tzw. ocieplina o gramaturze 140g/m². Podszewka z gęstej i sztywnej tkanina wykonanej z naturalnego jedwabiu, szeleszcząca i mieniąca się przy poruszaniu tafta o gramaturze 68g/m².

Kurtka posiada wodoodporną tkaninę (2000 mm) typu rip-stop pokrytą PVC , jest wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne, podpinka została zaimpregnowana tkaniną zabezpieczającą przed wsiąkaniem wody.

RIP-STOP technika wzmacniania tkaniny poprzez dodanie w stałych odstępach dodatkowego, mocniejszego włókna. Tkaninę tego typu można łatwo rozpoznać, ze względu na wypukłą kratkę. Zapobiega ona rozdzieraniu się materiału.

PVC to jeden z najczęściej używanych na świecie tworzyw sztucznych. Zawarte w nich plastyfikatory mają ogromny wpływ na życie ludzkie i środowisko naturalne. PVC zwane też PCV lub PCW to polichlorek winylu, który powstaje w wyniku polimeryzacji monomeru – chlorku winylu.

Nasze produkty posiadają **deklarację CE** oraz zgodne są z normą **EN ISO 13688**.

Cena dotyczy 1 szt.


Parametry:

- **Rozmiar:** M
- **Wysokość [H / cm]:** 164-170
- **Szerokość klatki [C / cm]:** 92-96
- **Materiał - powłoka:** 100% poliester 200 g/m²
- **Materiał - podszewka:** tafta 60 g/m²
- **Materiał - podpinka:** powłoka- 100% poliester 70 g/m²

- **Materiał - ocieplina:** 1140 g/m²
- **Materiał - podszewka:** taffeta 68 g/m²
- **Kurtka:** wodoodporna tkanina (2000 mm) typu rip-stop pokryta PVC
- **Podpinka:** impregnowana tkanina zabezpieczająca przed wsiąkaniem wody
- **System 3w1** - kurtka w połączeniu z wodoodporną warstwą zewnętrzną oraz pikowanej wewnętrznej podpinki, którą można w odpiąć.
Obie warstwy do noszenia razem lub oddzielnie
- **7 kieszeni:** kurtka - 4 zewnętrzne, w tym 2 zamykane na suwak, podpinka - 2 zewnętrzne, zamykane na suwak oraz 1 wewnętrzna
- Kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep
- Podwójna regulacja kaptura (szerokość i głębokość)
- Wodoszczelne szwy
- Zamek błyskawiczny
- Osłona suwaka
- Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza
- Rękawy z regulacją na rzep
- NORMA: EN ISO 13688
- I kategoria środków ochrony indywidualnej



Rozmiar	Kod	H [cm]	C [cm]
S	L4093801	158-164	84-88
M	L4093802	164-170	92-96
L	L4093803	170-176	100-104
XL	L4093804	176-182	108-112
2XL	L4093805	182-188	116-120
3XL	L4093806	188-194	126-130



EN ISO 13688 - międzynarodowa norma określa ogólne wymagania, dotyczące wykonania, z zakresu ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz z wyrobem. Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania tylko w połączeniu z innymi normami określającymi wymagania dla konkretnego wykonania i nie może być stosowana jako samodzielny dokument bazowy

Kategoria I - produkty należące do tej kategorii zapewniają podstawowy poziom ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych niskiego ryzyka, których skutki są powierzchniowe, chroniąc przed np. drobnymi skaleczeniami, otarciami, zabrudzeniami, działaniem łagodnych środków czyszczących, czynnikami atmosferycznymi o charakterze łagodnym itp.