

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/mlotowiertarka-sds-plus-28mm-milwaukee-m18-chpx-0x-p-29570.html>



MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS 28MM MILWAUKEE M18 CHPX-0X

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	T73021
Kod producenta	4933451431
Producent	MILWAUKEE
Zasilanie	Bezprzewodowe

Opis produktu

Młotowiertarka SDS-PLUS Milwaukee M18 CHPX-0X

Cechy:

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Mocny silnik zapewnia osiągi jak w przypadku elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym
- Najmocniejsza młotowiertarka SDS-plus w swojej klasie. Mocny mechanizm młota: dostarcza energię uderu 4,0 J przy małych drganiach 8,6 m/s² dzięki nowemu systemowi antywibracyjnemu z podwójną szyną
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni
- 4 tryby pracy - wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie oraz Variolock dla maksymalnej wszechstronności
- Wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC™
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Kompatybilny z odpylaczem M18-28 CPDEX
- Elastyczny system baterijny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Dane techniczne:

- Energia uderu (EPTA) (J): 4,0
- Ilość akumulatorów: 0
- Maks. częstotliwość uderu (ud./min): 0 - 5000
- Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 28
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 30
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13
- Napięcie (V): 18
- Optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm): ø 7 - 22
- Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²): 1,5
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 1350
- Typ akumulatora: Li-ion
- Uchwyt narzędzia: Wiertła SDS-Plus
- W zestawie walizka
- Waga z akumulatorem (EPTA) (kg): 4.3 (M18 B5)

Akcesoria w zestawie:

- Uchwyt boczny
- Ogranicznik głębokości
- Smar
- Metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm