

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/okulary-gogle-ochronne-bezbarwne-p-31659.html>



OKULARY / GOGLE OCHRONNE BEZBARWNE

Cena brutto	7,19 zł
Cena netto	5,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T48028
Kod producenta	L1510100
Kod EAN	5903755052049

Opis produktu

Gogle / okulary ochronne bezbarwne z szybką z poliwęglanu

Jednym z najważniejszych środków ochrony indywidualnej, który służy do ochrony wzroku są okulary ochronne. Aby zapewniały odpowiedni poziom bezpieczeństwa, należy dopasować je do konkretnych warunków pracy panujących w danym środowisku. W związku z tym są modele, które ochraniają oczy przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych czy też przedostawaniem się zanieczyszczeń czy też opiłków. Dostępny jest szeroki wybór okularów, które sprawdzają się w konkretnych środowiskach pracy. Aby skutecznie zabezpieczyć oczy przed działaniem odprysków, dostępne są ich specjalne wersje, które zatrzymują odpryski i przeciwdziałają ich przedostawaniu się do oczu. Ponadto niektóre modele zostały wyposażone w powłokę, która uniemożliwia parowanie. Wybrane modele okularów ochronnych skutecznie chronią przed szkodliwym promieniowaniem UV, IR a także występującymi na co dzień promieniami światła słonecznego.

Prezentowane gogle ochronne **z przeźroczystą szybką z poliwęglanu**, przeznaczone są do ochrony indywidualnej oczu przed zagrożeniami mechanicznymi. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s. Posiadają klasę odporności F oraz spełniają normy tj. EN166. Okulary posiadają elastyczną gumkę z możliwością regulacji zapewniając idealne dopasowanie, a wycięte otwory zapobiegają parowaniu wnętrza gogli.

Parametry:

- Kolor soczewek: bezbarwne
- Materiał: z poliwęglanu
- Klasa odporności: S
- Normy: EN166
- Kategoria ochrony osobistej: II
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 43g z prędkością 5,1 m/s



EN 166 - norma stosowana jest dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, używanych do ochrony przed zagrożeniami, spotykanymi w przemyśle, laboratoriach itp. Norma nie ma zastosowania w wypadku istnienia specyficznych norm pod warunkiem, że normy te odwołują się do tej normy. Ochrony oczu wyposażone w szkła korekcyjne nie są wyłączone z zakresu stosowania. Norma definiuje szereg parametrów określających możliwość zastosowania filtrów i oprawek.

F - odporność na uderzenia o prędkości do 5,1 m/s kulką o masie 43g i nominalnej średnicy 22mm.

Kategoria II - Produkty należące do tej kategorii stosowane są do ochrony w warunkach, gdzie poziom ryzyka nie został sklasyfikowany, jako niski lub wysoki.