

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/okulary-ochronne-bezbarwne-z-poliweglanu-p-31651.html>



OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE Z POLIWĘGLANU

Cena brutto	10,69 zł
Cena netto	8,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T15745
Kod producenta	46023
Kod EAN	5903755460233

Opis produktu

Okulary ochronne przezroczyste z soczewkami z poliwęglanu

Jednym z najważniejszych środków ochrony indywidualnej, który służy do ochrony wzroku są okulary ochronne. Aby zapewniały odpowiedni poziom bezpieczeństwa, należy dopasować je do konkretnych warunków pracy panujących w danym środowisku. W związku z tym są modele, które ochraniają oczy przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych czy też przedostawaniem się zanieczyszczeń czy też opiłków. Dostępny jest szeroki wybór okularów, które sprawdzają się w konkretnych środowiskach pracy. Aby skutecznie zabezpieczyć oczy przed działaniem odprysków, dostępne są ich specjalne wersje, które zatrzymują odpryski i przeciwdziałają ich przedostawaniu się do oczu. Ponadto niektóre modele zostały wyposażone w powłokę, która uniemożliwia parowanie. Wybrane modele okularów ochronnych skutecznie chronią przed szkodliwym promieniowaniem UV, IR a także występującymi na co dzień promieniami światła słonecznego.

Prezentowane okulary ochronne **z soczewkami z poliwęglanu**, przeznaczone są do ochrony indywidualnej oczu przed zagrożeniami mechanicznymi. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Chronią oczu przy zagrożeniu odpryskami oraz zabryzganiami powstałymi podczas szlifowania, wiercenia, cięcia, koszenia czy dłutowania, itp. Posiadają klasę odporności S oraz spełniają normy tj. EN166.

Parametry:

- Kolor soczewek: bezbarwne
- Materiał: soczewki z poliwęglanu
- Klasa odporności: F
- Normy: EN166
- Kategoria ochrony osobistej: II
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s



EN 166 - Norma stosowana jest dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, używanych do ochrony przed zagrożeniami, spotykanymi w przemyśle, laboratoriach itp. Norma nie ma zastosowania w wypadku istnienia specyficznych norm pod warunkiem, że normy te odwołują się do tej normy. Ochrony oczu wyposażone w szkła korekcyjne nie są wyłączone z zakresu stosowania. Norma definiuje szereg parametrów określających możliwość zastosowania filtrów i opravek.

F - Uderzenie o niskiej energii (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g i przybliżonej prędkości 45 m/s).

Kategoria II - Produkty należące do tej kategorii stosowane są do ochrony w warunkach, gdzie poziom ryzyka nie został sklasyfikowany, jako niski lub wysoki.