

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/profil-ocynkowany-80x80x3-150cm-p-26159.html>



Profil zamknięty ocynkowany 80x80x3 - długość 150 cm

Cena brutto	125,46 zł
Cena netto	102,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	T52179
Kod EAN	5902150898641
Materiał	Stal ocynkowana

Opis produktu

Kształtownik zamknięty kwadratowy o przekroju **80x80** mm w odcinkach 150 cm. Wykonany z blachy ocynkowanej gatunku DX51 i dodatkowo napyłany cynkiem w miejscu zgrzewu. Ochronna warstwa cynku zapewnia długotrwałą odporność produktu przed powstawaniem korozji.

Profile ocynkowane są uniwersalnym produktem powszechnie wykorzystywanym w budownictwie. Idealnie nadają się jako materiał na słupki ogrodzeniowe.

Podstawowe parametry:

Przekrój: **80x80 mm**
Grubość ścianki: **3 mm**
Długość odcinka: **150 cm**
Gatunek stali: **DX51**
Warstwa cynku: **Z100-Z140**
Waga 1 sztuki: **10.86 kg**

Oferujemy usługę cięcia na wymiar. Dodatkowe informacje znajdują się w kolejnej zakładce.

Biała korozja - powstaje w wyniku narażenia cynku na działanie wilgoci, w tym stojącej wody. Szczególnie niebezpieczna jest tu woda kondensacyjna, która nie pozwala na wytworzenie kryjących warstw ochronnych, z powodu swojego kwasowego charakteru i braku utwardzaczy w postaci jonów wapnia i magnezu. Jest to zjawisko typowe dla cynku.

Metody przechowywania stali ocynkowanej by nie dopuścić do białej korozji:

- Zapobiegać bezpośredniemu kontaktowi soli drogowej ze świeżo ocynkowaną powierzchnią.
- Nie składować ocynkowanych elementów stalowych w wysokiej, wilgotnej trawie, kałużach czy błocie.
- Ocynkowane elementy stalowe umieszczać na suchych podkładkach (np. kantórkach lub paletach), z ok. 150 mm odstępem od ziemi.
- Unikać styczności różnych elementów na całej powierzchni.
- Nie stosować przykrycia plandekami lub folią (na skutek wytworzenia się pary wodnej zwiększa się poziom wilgotności).
- Składować elementy z łagodnym spadkiem, żeby umożliwić odpływ wody.

Metody usuwania białej korozji:

Białą korozję można usunąć za pomocą miękkiej szczotki (szczotka mosiężna) lub specjalnych środków czyszczących. Trzeba się jednak liczyć z możliwością niewielkiego obniżenia walorów dekoracyjnych elementów na skutek tworzenia się na powłoce cynkowej podczas właściwego ich składowania ochronnej patyny.

UWAGA: Produkty hutnicze ocynkowane (np. profile ocynkowane, kątowniki ocynkowane) wysyłane są w paczkach owiniętych folią stretch. Po otrzymaniu takich przesyłek prosimy niezwłocznie o rozpakowanie paczek, ponieważ ocynk ulega utlenieniu i w przypadku ich nierozpakowania elementy hutnicze ocynkowane mogą ulec korozji. Rozpakowanie takich przesyłek w późniejszym okresie, niż data ich otrzymania i powstałe wady korozyjne nie podlegają reklamacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość dodatkowych cięć: 1 (+ 3,00 zł), 2 (+ 6,00 zł), 3 (+ 9,00 zł), 4 (+ 12,00 zł), 5 (+ 15,00 zł), 6 (+ 18,00 zł), 7 (+ 21,00 zł)

Cięcie na wymiar

Oferujemy cięcie profili na odcinki krótsze, niż standardowa długość widoczna na karcie produktu. Zasada realizacji zamówień z cięciem jest bardzo prosta:

1. Z rozwijanej listy obok zdjęcia produktu wybieramy ilość cięć. **Przykładowo, jeśli chcemy przeciąć profil 100 cm na pół, wybieramy 1 cięcie**, natomiast jeśli chcemy go przeciąć na 4 równe części, wybieramy 3 cięcia.
2. W polu tekstowym wpisujemy wykaz odcinków, jakie chcemy otrzymać. Pamiętajmy, aby informacja była możliwie zwięzła i jednoznaczna, np. "3 x 30 cm + reszta" albo "5 x 20 cm".
3. Wpisujemy ilość sztuk z takim samym cięciem i klikamy w przycisk "Dodaj do koszyka". W tym momencie pola wyboru się zresetują i możliwe jest dodanie do koszyka kolejnych sztuk z inną konfiguracją cięcia lub bez dodatkowego cięcia.

Nie wykonujemy cięć krótszych niż 20 cm.

Oferowane przez nas profile w odcinkach 100,150,200 i 300 cm każdorazowo cięte są z 6-metrowych odcinków fabrycznych. Podział na regularne odcinki eliminuje powstawanie odpadów z cięcia o zróżnicowanych długościach, które nie nadają się do dalszej sprzedaży. Dlatego też, jeśli chcą Państwo otrzymać np. odcinki 135 cm, to należy zakupić profile z oferty 150 cm i wybrać 1 cięcie dodatkowe.

Wyjątkiem są sytuacje, w których łączna długość zamawianych odcinków składa się na pełne metry - dobrym przykładem jest tutaj cięcie na 5 x 120 cm = 6m. Wówczas można zakupić 6 x 100 cm lub 4 x 150 cm i nie wybierać dodatkowego cięcia, a jedynie wpisać w wykazie "5 x 120 cm", gdyż odcinki te będą ucięte ze sztuk 6-metrowych.