
Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:20

Link do produktu: https://www.e-metalzbyt.pl/profil-zamkniety-30x30x3-300cm-p-26274.html



# Profil stalowy zamknięty 30x30x3 Z/G - długość 300 cm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **52,92 zł** |
| Cena netto | **43,02 zł** |
| Dostępność | **Na magazynie** |
| Czas wysyłki | **do 48 godzin** |
| Numer katalogowy | **T06493** |
| Kod EAN | **5902150897514** |
| Materiał | **Stal goła (czarna)** |

## Opis produktu

Profil zamknięty zimnogięty 30x30 wykonany ze stali gatunku S235JR.
Kształtownik kwadratowy to uniwersalny materiał do wszechstronnego użytku. Znajduje zastosowanie przy remontach, na budowach, przy stawianiu ogrodzeń i konstrukcji stalowych.
W tej ofercie kupisz profil w **3-metrowych odcinkach** z możliwością przycięcia na krótszy wymiar.

**Cena za 3 metry profilu.**

**Najważniejsze parametry:**

- Przekrój: **30x30 mm**
- Grubość ścianki: **3 mm**
- Waga 1 sztuki: **7,65 kg**

Produkt przechowywany jest na placu magazynowym. Może posiadać rdzawy nalot typowy dla stali czarnej, jednak bez naruszenia struktury materiału.

**Metody przechowywania stali konstrukcyjnej (profili, kątowników, płaskowników, prętów itp.)**

- Nie składować elementów stalowych w wysokiej, wilgotnej trawie, kałużach czy błocie.
- Elementy stalowe konstrukcyjne umieszczać na suchych podkładkach (np. kantówkach lub paletach), z ok. 150 mm odstępem od ziemi.
- Unikać styczności różnych elementów na całej powierzchni stalowej.
- Nie stosować przykrycia plandekami lub folią (na skutek wytworzenia się pary wodnej, która zwiększa poziom wilgotności i może powodować korozję).
- Składować elementy z łagodnym spadkiem, żeby umożliwić odpływ wody.
- Stal konstrukcyjna (np. profile, kątowniki, płaskowniki, pręty) wysyłane są w paczkach owiniętych folią strech. Po otrzymaniu takich przesyłek prosimy niezwłocznie o rozpakowanie paczek, ponieważ jak wytwarza się para wodna, która może doprowadzić do śladów korozji. Rozpakowanie takich przesyłek w późniejszym okresie, niż data ich otrzymania i powstałe wady korozyjne nie podlegają reklamacji.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Ilość dodatkowych cięć**: domyślnie bez cięcia , 1 (+ 3,00 zł ), 2 (+ 6,00 zł ), 3 (+ 9,00 zł ), 4 (+ 12,00 zł ), 5 (+ 15,00 zł ), 6 (+ 17,00 zł ), 7 (+ 19,00 zł ), 8 (+ 21,00 zł ), 9 (+ 23,00 zł ), 10 (+ 25,00 zł ), 11 (+ 27,00 zł ), 12 (+ 29,00 zł ), 13 (+ 31,00 zł ), 14 (+ 33,00 zł )

Cięcie na wymiar

**Oferujemy cięcie profilów na odcinki krótsze, niż standardowa długość widoczna na karcie produktu. Zasada realizacji zamówień z cięciem jest bardzo prosta:**

1. Z rozwijanej listy obok zdjęcia produktu wybieramy ilość cięć. **Przykładowo, jeśli chcemy przeciąć profil 100 cm na pół, wybieramy 1 cięcie**, natomiast jeśli chcemy go przeciąć na 4 równe części, wybieramy 3 cięcia.
2. W polu tekstowym wpisujemy wykaz odcinków, jakie chcemy otrzymać. Pamiętajmy, aby informacja była możliwie zwięzła i jednoznaczna, np. "3 x 30 cm + reszta" albo "5 x 20 cm".
3. Wpisujemy ilość sztuk z takim samym cięciem i klikamy w przycisk "Dodaj do koszyka". W tym momencie pola wyboru się zresetują i możliwe jest dodanie do koszyka kolejnych sztuk z inną konfiguracją cięcia lub bez dodatkowego cięcia.

**Nie wykonujemy cięć krótszych niż 20 cm.**

**Oferowane przez nas profile w odcinkach 100,150,200 i 300 cm każdorazowo cięte są z 6-metrowych odcinków fabrycznych.** Podział na regularne odcinki eliminuje powstawanie odpadów z cięcia o zróżnicowanych długościach, które nie nadają się do dalszej sprzedaży. Dlatego też, jeśli chcą Państwo otrzymać np. odcinki 135 cm, to należy zakupić profile z oferty 150 cm i wybrać 1 cięcie dodatkowe.

**Wyjątkiem są sytuacje, w których łączna długość zamawianych odcinków składa się na pełne metry - dobrym przykładem jest tutaj cięcie na 5 x 120 cm = 6m. Wówczas można zakupić 6 x 100 cm lub 4 x 150 cm i nie wybierać dodatkowego cięcia, a jedynie wpisać w wykazie "5 x 120 cm", gdyż odcinki te będą ucięte ze sztuk 6-metrowych.**

**Tolerancja ciętych profili w takich przypadkach wynosi +/- 2-3 mm.**