

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/profil-zamkniety-80x40x2-150cm-p-26380.html>

Profil stalowy zamknięty 80x40x2 mm Z/G - długość 150 cm

Cena brutto	37,47 zł
Cena netto	30,46 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	T08775
Kod EAN	5902150898498
Materiał	Stal goła (czarna)

Opis produktu

Profil zamknięty zimnogięty **80x40x2** wykonany ze stali gatunku S235JR - najpopularniejszej stali konstrukcyjnej. Rura prostokątna to uniwersalny materiał do wszechstronnego użytku. Znajduje zastosowanie przy remontach, na budowach, przy stawianiu ogrodzeń i konstrukcji stalowych. W tej ofercie kupisz profil **w 1,5-metrowych odcinkach** z możliwością przycięcia na krótszy wymiar.

Cena za 1,5 metra profilu.

Towar na zamówienie - minimalny zakup to 6 metrów i wielokrotność.

Najważniejsze parametry:

- Przekrój: **80x40 mm**
- Grubość ścianki: **2 mm**
- Waga 1 sztuki: **5,34 kg**

Produkt przechowywany jest na placu magazynowym. Może posiadać rdzawy nalot typowy dla stali czarnej, jednak bez naruszenia struktury materiału.

Metody przechowywania stali konstrukcyjnej (profilu, kątowników, płaskowników, prętów itp.)

- Nie składować elementów stalowych w wysokiej, wilgotnej trawie, kałużach czy błocie.
- Elementy stalowe konstrukcyjne umieszczać na suchych podkładkach (np. kantówkach lub paletach), z ok. 150 mm odstępem od ziemi.
- Unikać styczności różnych elementów na całej powierzchni stalowej.
- Nie stosować przykrycia plandekami lub folią (na skutek wytworzenia się pary wodnej, która zwiększa poziom wilgotności i może powodować korozję).
- Składować elementy z łagodnym spadkiem, żeby umożliwić odpływ wody.
- Stal konstrukcyjna (np. profile, kątowniki, płaskowniki, pręty) wysyłane są w paczkach owiniętych folią stretch. Po otrzymaniu takich przesyłek prosimy niezwłocznie o rozpakowanie paczek, ponieważ jak wytwarza się para wodna, która może doprowadzić do śladów korozji. Rozpakowanie takich przesyłek w późniejszym okresie, niż data ich otrzymania i powstałe wady korozyjne nie podlegają reklamacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość dodatkowych cięć: domyślnie bez cięcia , 1 (+ 3,00 zł) , 2 (+ 6,00 zł) , 3 (+ 9,00 zł) , 4 (+ 12,00 zł) , 5 (+ 15,00 zł) , 6 (+ 18,00 zł) , 7 (+ 21,00 zł)

Cięcie na wymiar

Oferujemy cięcie profili na odcinki krótsze, niż standardowa długość widoczna na karcie produktu. Zasada realizacji zamówień z cięciem jest bardzo prosta:

1. Z rozwijanej listy obok zdjęcia produktu wybieramy ilość cięć.
Przykładowo, jeśli chcemy przeciąć profil 100 cm na pół, wybieramy 1 cięcie, natomiast jeśli chcemy go przeciąć na 4 równe części, wybieramy 3 cięcia.
2. W polu tekstowym wpisujemy wykaz odcinków, jakie chcemy otrzymać. Pamiętajmy, aby informacja była możliwie zwięzła i jednoznaczna, np. "3 x 30 cm + reszta" albo "5 x 20 cm".
3. Wpisujemy ilość sztuk z takim samym cięciem i klikamy w przycisk "Dodaj do koszyka". W tym momencie pola wyboru się zresetują i możliwe jest dodanie do koszyka kolejnych sztuk z inną konfiguracją cięcia lub bez dodatkowego cięcia.

Nie wykonujemy cięć krótszych niż 20 cm.

Oferowane przez nas profile w odcinkach 100,150,200 i 300 cm każdorazowo cięte są z 6-metrowych odcinków fabrycznych. Podział na regularne odcinki eliminuje powstawanie odpadów z cięcia o zróżnicowanych długościach, które nie nadają się do dalszej sprzedaży. Dlatego też, jeśli chcą Państwo otrzymać np. odcinki 135 cm, to należy zakupić profile z oferty 150 cm i wybrać 1 cięcie dodatkowe.

Wyjątkiem są sytuacje, w których łączna długość zamawianych odcinków składa się na pełne metry - dobrym przykładem jest tutaj cięcie na 5 x 120 cm = 6m. Wówczas można zakupić 6 x 100 cm lub 4 x 150 cm i nie wybierać dodatkowego cięcia, a jedynie wpisać w wykazie "5 x 120 cm", gdyż odcinki te będą ucięte ze sztuk 6-metrowych.

Tolerancja ciętych profili w takich przypadkach wynosi +/- 2-3 mm.