

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/profil-zamkniety-ocynkowany-100x20-p-29165.html>



# Profil zamknięty ocynkowany 120x20x1,2 mm - długość 200 cm

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 59,96 zł        |
| Cena netto       | 48,75 zł        |
| Dostępność       | Niedostępny     |
| Numer katalogowy | T69881          |
| Kod EAN          | 5902150899303   |
| Materiał         | Stal ocynkowana |

## Opis produktu

**Profil zamknięty** o przekroju **120x20** mm w odcinkach 200 cm - wykonany z blachy ocynkowanej gatunku DX51. Ochronna warstwa cynku zapewnia długotrwałą odporność produktu przed powstawaniem korozji. Profil posiada cienką ściankę **1,2 mm** - świetnie nada się na sztachety do ogrodzenia.

**Podstawowe parametry:**

Przekrój: **120x20 mm**  
Grubość ścianki: **1,2 mm**  
Długość odcinka: **200 cm**  
Gatunek stali: **DX51**  
Warstwa cynku: **Z100-Z140**  
Przybliżona waga 1 sztuki: **ok. 5,20 kg**

**Oferujemy również odcinki 150 cm, 200 cm i 300 cm.**

**Biała korozja** - powstaje w wyniku narażenia cynku na działanie wilgoci, w tym stojącej wody. Szczególnie niebezpieczna jest tu woda kondensacyjna, która nie pozwala na wytworzenie kryjących warstw ochronnych, z powodu swojego kwasowego charakteru i braku utwardzaczy w postaci jonów wapnia i magnezu. Jest to zjawisko typowe dla cynku.

**Metody przechowywania stali ocynkowanej by nie dopuścić do białej korozji:**

- Zapobiegać bezpośredniemu kontaktowi soli drogowej ze świeżo ocynkowaną powierzchnią.
- Nie składować ocynkowanych elementów stalowych w wysokiej, wilgotnej trawie, kałużach czy błocie.
- Ocynkowane elementy stalowe umieszczać na suchych podkładkach (np. kantówkach lub paletach), z ok. 150 mm odstępem od ziemi.
- Unikać styczności różnych elementów na całej powierzchni.
- Nie stosować przykrycia plandekami lub folią (na skutek wytworzenia się pary wodnej zwiększa się poziom wilgotności).
- Składować elementy z łagodnym spadkiem, żeby umożliwić odpływ wody.

**Metody usuwania białej korozji:**

Białą korozję można usunąć za pomocą miękkiej szczotki (szczotka mosiężna) lub specjalnych środków czyszczących. Trzeba się jednak liczyć z możliwością niewielkiego obniżenia walorów dekoracyjnych elementów na skutek tworzenia się na powłoce cynkowej podczas właściwego ich składowania ochronnej patyny.

**UWAGA:** Produkty hutnicze ocynkowane (np. profile ocynkowane, kątowniki ocynkowane) wysyłane są w paczkach owiniętych folią stretch. Po otrzymaniu takich przesyłek prosimy niezwłocznie o rozpakowanie paczek, ponieważ ocynk ulega utlenieniu i w przypadku ich nierozpakowania elementy hutnicze ocynkowane mogą ulec korozji. Rozpakowanie takich przesyłek w późniejszym okresie, niż data ich otrzymania i powstałe wady korozyjne nie podlegają reklamacji.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Ilość dodatkowych cięć:** domyślnie bez cięcia , 1 (+ 3,00 zł ), 2 (+ 6,00 zł ), 3 (+ 9,00 zł ), 4 (+ 12,00 zł )

Cięcie na wymiar

**Oferujemy cięcie profili na odcinki krótsze, niż standardowa długość widoczna na karcie produktu. Zasada realizacji zamówień z cięciem jest bardzo prosta:**

1. Z rozwijanej listy obok zdjęcia produktu wybieramy ilość cięć. **Przykładowo, jeśli chcemy przeciąć profil 100 cm na pół, wybieramy 1 cięcie**, natomiast jeśli chcemy go przeciąć na 4 równe części, wybieramy 3 cięcia.
2. W polu tekstowym wpisujemy wykaz odcinków, jakie chcemy otrzymać. Pamiętajmy, aby informacja była możliwie zwięzła i jednoznaczna, np. "3 x 30 cm + reszta" albo "5 x 20 cm".
3. Wpisujemy ilość sztuk z takim samym cięciem i klikamy w przycisk "Dodaj do koszyka". W tym momencie pola wyboru się zresetują i możliwe jest dodanie do koszyka kolejnych sztuk z inną konfiguracją cięcia lub bez dodatkowego cięcia.

**Nie wykonujemy cięć krótszych niż 20 cm.**

**Oferowane przez nas profile w odcinkach 100,150,200 i 300 cm każdorazowo cięte są z 6-metrowych odcinków fabrycznych.** Podział na regularne odcinki eliminuje powstawanie odpadów z cięcia o zróżnicowanych długościach, które nie nadają się do dalszej sprzedaży. Dlatego też, jeśli chcą Państwo otrzymać np. odcinki 135 cm, to należy zakupić profile z oferty 150 cm i wybrać 1 cięcie dodatkowe.

**Wyjątkiem są sytuacje, w których łączna długość zamawianych odcinków składa się na pełne metry - dobrym przykładem jest tutaj cięcie na 5 x 120 cm = 6m. Wówczas można zakupić 6 x 100 cm lub 4 x 150 cm i nie wybierać dodatkowego cięcia, a jedynie wpisać w wykazie "5 x 120 cm", gdyż odcinki te będą ucięte ze sztuk 6-metrowych.**