


Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/profil-zamkniety-ocynkowany-80x40x2-mm-dlugosc-100-cm-p-27329.html>



# Profil zamknięty ocynkowany 80x40x2 mm - długość 100 cm

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 39,56 zł        |
| Cena netto       | 32,16 zł        |
| Dostępność       | Na magazynie    |
| Czas wysyłki     | do 14 dni       |
| Numer katalogowy | T59318          |
| Kod EAN          | 5902150898986   |
| Materiał         | Stal ocynkowana |

## Opis produktu

**Kształtownik zamknięty prostokątny** o przekroju **80x40** mm w odcinkach 100 cm. Wykonany z blachy ocynkowanej gatunku DX51. Ochronna warstwa cynku zapewnia długotrwałą odporność produktu przed powstawaniem korozji.

*Uwaga! Profile 80x40 z aktualnej oferty posiadają szew (wąski pasek w miejscu zgrzewu) nienapylony cynkiem. Nie jest to wada, gdy słupki będą malowane. W innym przypadku zaleca się dodatkowe zabezpieczenie tego miejsca (spray cynkowy, farba antykorozyjna).*

### Cena za 1 metr profilu.

#### Podstawowe parametry:

- Przekrój: **80x40 mm**
- Grubość ścianki: **2 mm**
- Długość odcinka: **100 cm**
- Gatunek stali: **DX51**
- Warstwa cynku: **Z100-Z140**
- Waga 1 sztuki: **3,66 kg**

Oferujemy usługę cięcia na wymiar. Dodatkowe informacje znajdują się w kolejnej zakładce.

**Biała korozja** - powstaje w wyniku narażenia cynku na działanie wilgoci, w tym stojącej wody. Szczególnie niebezpieczna jest tu woda kondensacyjna, która nie pozwala na wytworzenie kryjących warstw ochronnych, z powodu swojego kwasowego charakteru i braku utwardzaczy w postaci jonów wapnia i magnezu. Jest to zjawisko typowe dla cynku.

#### Metody przechowywania stali ocynkowanej by nie dopuścić do białej korozji:

- Zapobiegać bezpośredniemu kontaktowi soli drogowej ze świeżo ocynkowaną powierzchnią.
- Nie składować ocynkowanych elementów stalowych w wysokiej, wilgotnej trawie, kałużach czy błocie.
- Ocynkowane elementy stalowe umieszczać na suchych podkładkach (np. kantówkach lub paletach), z ok. 150 mm odstępem od ziemi.
- Unikać styczności różnych elementów na całej powierzchni.
- Nie stosować przykrycia plandekami lub folią (na skutek wytworzenia się pary wodnej zwiększa się poziom wilgotności).
- Składować elementy z łagodnym spadkiem, żeby umożliwić odpływ wody.

#### Metody usuwania białej korozji:

---

Białą korozję można usunąć za pomocą miękkiej szczotki (szczotka mosiężna) lub specjalnych środków czyszczących. Trzeba się jednak liczyć z możliwością niewielkiego obniżenia walorów dekoracyjnych elementów na skutek tworzenia się na powłoce cynkowej podczas właściwego ich składowania ochronnej patyny.

**UWAGA: Produkty hutnicze ocynkowane (np. profile ocynkowane, kątowniki ocynkowane) wysyłane są w paczkach owiniętych folią stretch. Po otrzymaniu takich przesyłek prosimy niezwłocznie o rozpakowanie paczek, ponieważ ocynk ulega utlenieniu i w przypadku ich nierozpakowania elementy hutnicze ocynkowane mogą ulec korozji. Rozpakowanie takich przesyłek w późniejszym okresie, niż data ich otrzymania i powstałe wady korozyjne nie podlegają reklamacji.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Ilość dodatkowych cięć:** domyślnie bez cięcia , 1 (+ 3,00 zł ), 2 (+ 6,00 zł ), 3 (+ 9,00 zł ), 4 (+ 12,00 zł )

Cięcie na wymiar

**Oferujemy cięcie profilów na odcinki krótsze, niż standardowa długość widoczna na karcie produktu. Zasada realizacji zamówień z cięciem jest bardzo prosta:**

1. Z rozwijanej listy obok zdjęcia produktu wybieramy ilość cięć. **Przykładowo, jeśli chcemy przeciąć profil 100 cm na pół, wybieramy 1 cięcie**, natomiast jeśli chcemy go przeciąć na 4 równe części, wybieramy 3 cięcia.
2. W polu tekstowym wpisujemy wykaz odcinków, jakie chcemy otrzymać. Pamiętajmy, aby informacja była możliwie zwięzła i jednoznaczna, np. "3 x 30 cm + reszta" albo "5 x 20 cm".
3. Wpisujemy ilość sztuk z takim samym cięciem i klikamy w przycisk "Dodaj do koszyka". W tym momencie pola wyboru się zresetują i możliwe jest dodanie do koszyka kolejnych sztuk z inną konfiguracją cięcia lub bez dodatkowego cięcia.

**Nie wykonujemy cięć krótszych niż 20 cm.**

**Oferowane przez nas profile w odcinkach 100,150,200 i 300 cm każdorazowo cięte są z 6-metrowych odcinków fabrycznych.** Podział na regularne odcinki eliminuje powstawanie odpadów z cięcia o zróżnicowanych długościach, które nie nadają się do dalszej sprzedaży. Dlatego też, jeśli chcą Państwo otrzymać np. odcinki 135 cm, to należy zakupić profile z oferty 150 cm i wybrać 1 cięcie dodatkowe.

**Wyjątkiem są sytuacje, w których łączna długość zamawianych odcinków składa się na pełne metry - dobrym przykładem jest tutaj cięcie na 5 x 120 cm = 6m. Wówczas można zakupić 6 x 100 cm lub 4 x 150 cm i nie wybierać dodatkowego cięcia, a jedynie wpisać w wykazie "5 x 120 cm", gdyż odcinki te będą ucięte ze sztuk 6-metrowych.**