

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/rekawice-czarno-biale-lahti-pro-ze-skory-koziej-rozmiar-9-l-p-31610.html>



RĘKAWICE CZARNO-BIAŁE LAHTI PRO ZE SKÓRY KOZIEJ ROZMIAR 9 (L)

Cena brutto	11,99 zł
Cena netto	9,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T65306
Kod producenta	L272209W
Kod EAN	5903755143891
Symbol	L
Rozmiar	9

Opis produktu

Rękawice ochronne czarno-białe ze skóry koziej rozmiarze 9 (L)

Ubranie ochronne robocze, to odzież, którą codziennie będziesz miał na sobie podczas wykonywania swoich obowiązków. Odzież robocza marki **Lahti Pro** to nowoczesna linia zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, wygodzie i elegancji użytkownika, odpowiadająca najwyższym wymaganiom jakościowym. Materiały, z których wykonana jest odzież robocza Lahti Pro, poddawane są wieloetapowym testom w ekstremalnych warunkach. **Lahti Pro to kompleksowe rozwiązania z zakresu BHP**, niemalże dla każdej grupy zawodowej.

Rękawice wykonane są z wysoką starannością. wykonano ze skóry koziej, elastanu oraz poliestru. Cześć chwytana rękawicy powstała z jednego kawałka skóry koziej dzięki takiemu zabiegowi zwiększyła się znacznie trwałość rękawicy np. na rozdarcia. **Rękawice te mają szeroki zakres zastosowań** (np. motoryzacja, rekreacja, ogrodnictwo, prace magazynowe). **Posiadają certyfikat CE oraz normę EN420, EN388.**

Parametry:

- Materiał: skóra kozia, elastan, poliester
- Norma: EN 420, EN 388
- Rozmiar: 9/L - długość dłoni: 19 cm, obwód dłoni: 23 cm
- Kategoria II rękawice

Pozostałe rozmiary:

- Rozmiar: 8/M - długość dłoni: 18 cm, obwód dłoni: 20 cm
- Rozmiar: 9/L - długość dłoni: 19 cm, obwód dłoni: 23 cm
- Rozmiar: 10/XL - długość dłoni: 20 cm, obwód dłoni: 25 cm
- Rozmiar: 11/XXL - długość dłoni: 22 cm, obwód dłoni: 28 cm



Kategoria II rękawice - rękawice zapewniające poziom ochrony przy pracach o średnim ryzyku uszkodzenia. Rękawice należące do tej kategorii używane są w sytuacjach, gdzie ryzyko nie jest klasyfikowane jako niskie, ani bardzo wysokie. Produkty należące do kategorii II najczęściej zapewniają ochronę przed chemikaliami oraz uszkodzeniami mechanicznymi - rodzajami ryzyka bardzo szeroko rozpowszechnionego w większości prac przemysłowych. Do grupy tej zaliczane są również rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem. Najczęściej spotykana norma określająca przyporządkowanie rękawicy do kategorii II, to norma EN388.

EN420 w niniejszej normie **określono wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze** dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych. Norma może być również stosowana w odniesieniu do ochraniaczy ramion i rękawic trwale połączonych z obudowami bezpieczeństwa.

EN388 rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Norma EN388 ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przez ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przekłucie i rozdzieranie. Norma ta nie ma zastosowania do rękawic odpornych na wibracje. Odporność na ścieranie 2 (dwa). Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu. Odporność na przecięcie 1 (jeden). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości. Wytrzymałość na rozdzieranie 2 (dwa). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki. Odporność na przekłucie 1 (jeden). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia.