

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/rekawice-robocze-lahti-pro-skorzane-bhp-rozmiar-10-xl-p-31544.html>



RĘKAWICE ROBOCZE LAHTI PRO SKÓRZANE BHP ROZMIAR 10 (XL)

Cena brutto	13,89 zł
Cena netto	11,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T51168
Kod producenta	L270710K
Kod EAN	5903755075017
Symbol	XL
Rozmiar	10

Opis produktu

Rękawice robocze ze skóry koziej rozmiarze 10/XL

Ubranie ochronne robocze, to odzież, którą codziennie będziesz miał na sobie podczas wykonywania swoich obowiązków. Odzież robocza marki **Lahti Pro** to nowoczesna linia zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, wygodzie i elegancji użytkownika, odpowiadająca najwyższym wymaganiom jakościowym. Materiały, z których wykonana jest odzież robocza Lahti Pro, poddawane są wieloetapowym testom w ekstremalnych warunkach. **Lahti Pro to kompleksowe rozwiązania z zakresu BHP**, niemalże dla każdej grupy zawodowej.

Rękawice wykonane są z wysoką starannością. Wykonanie części chwytnej z jednego kawała skóry zwiększa trwałość rękawicy. Wierzchnia część rękawicy wykonana jest z elastycznego materiału i zapewnia idealne dopasowanie do dłoni. **Rękawice te mają szeroki zakres zastosowań** (np. motoryzacja, rekreacja, ogrodnictwo, prace magazynowe). **Posiadają certyfikat CE.**

Parametry:

- Materiał: skóra kozia, bawełna, spandex
- Norma: EN 420, EN 388
- Rozmiar 10/XL - obwód dłoni: 25 cm, długość dłoni: 20 cm
- Kategoria II rękawice

Pozostałe rozmiary:

- Rozmiar: 8/M - obwód dłoni: 20 cm, długość dłoni: 18 cm
- Rozmiar 9/L - obwód dłoni: 22 cm, długość dłoni: 19 cm
- Rozmiar 11/XXL - obwód dłoni: 28 cm, długość dłoni: 22 cm



Kategoria II rękawice zapewniające poziom ochrony przy pracach o średnim ryzyku uszkodzenia. Rękawice należące do tej kategorii używane są w sytuacjach, gdzie ryzyko nie jest klasyfikowane jako niskie, ani bardzo wysokie. Produkty należące do kategorii II najczęściej zapewniają ochronę przed chemikaliami oraz uszkodzeniami mechanicznymi - rodzajami ryzyka bardzo szeroko rozpowszechnionego w większości prac przemysłowych. Do grupy tej zaliczane są również rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem. Najczęściej spotykana norma określająca przyporządkowanie rękawicy do kategorii II, to norma EN388.

EN420 w niniejszej normie **określono wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze** dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych. Norma może być również stosowana w odniesieniu do ochraniaczy ramion i rękawic trwale połączonych z obudowami bezpieczeństwa.

EN388 rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Norma EN388 ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przez ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przekłucie i rozdzielanie. Norma ta nie ma zastosowania do rękawic odpornych na wibracje. Odporność na ścieranie 3 (trzy). Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu. Odporność na przecięcie 1 (jeden). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości. Wytrzymałość na rozdzielanie 2 (dwa). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki. Odporność na przekłucie 2 (dwa). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia..