

Link do produktu: <https://www.e-metazbyt.pl/rekawice-robocze-lahti-pro-skorzane-bhp-rozmiar-9-l-p-31543.html>



RĘKAWICE ROBOCZE LAHTI PRO SKÓRZANE BHP ROZMIAR 9 (L)

Cena brutto	13,79 zł
Cena netto	11,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T51222
Kod producenta	L270709K
Kod EAN	5903755074997
Symbol	L
Rozmiar	9

Opis produktu

Rękawice robocze ze skóry koziej rozmiarze 9/L

Ubranie ochronne robocze, to odzież, którą codziennie będziesz miał na sobie podczas wykonywania swoich obowiązków. Odzież robocza marki **Lahti Pro** to nowoczesna linia zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, wygodzie i elegancji użytkownika, odpowiadająca najwyższym wymaganiom jakościowym. Materiały, z których wykonana jest odzież robocza Lahti Pro, poddawane są wieloetapowym testom w ekstremalnych warunkach. **Lahti Pro to kompleksowe rozwiązania z zakresu BHP**, niemalże dla każdej grupy zawodowej.

Rękawice wykonane są z wysoką starannością. Wykonanie części chwytnej z jednego kawała skóry zwiększa trwałość rękawicy. Wierzchnia część rękawicy wykonana jest z elastycznego materiału i zapewnia idealne dopasowanie do dłoni. **Rękawice te mają szeroki zakres zastosowań** (np. motoryzacja, rekreacja, ogrodnictwo, prace magazynowe). **Posiadają certyfikat CE.**

Parametry:

- Materiał: skóra kozia, bawełna, spandex
- Norma: EN 420, EN 388
- Rozmiar 9/L - obwód dłoni: 22 cm, długość dłoni: 19 cm
- Kategoria II rękawice

Pozostałe rozmiary:

- Rozmiar: 8/M - obwód dłoni: 20 cm, długość dłoni: 18 cm
- Rozmiar 10/XL - obwód dłoni: 25 cm, długość dłoni: 20 cm
- Rozmiar 11/XXL - obwód dłoni: 28 cm, długość dłoni: 22 cm



Kategoria II rękawice zapewniające poziom ochrony przy pracach o średnim ryzyku uszkodzenia. Rękawice należące do tej kategorii używane są w sytuacjach, gdzie ryzyko nie jest klasyfikowane jako niskie, ani bardzo wysokie. Produkty należące do kategorii II najczęściej zapewniają ochronę przed chemikaliami oraz uszkodzeniami mechanicznymi - rodzajami ryzyka bardzo szeroko rozpowszechnionego w większości prac przemysłowych. Do grupy tej zaliczane są również rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem. Najczęściej spotykana norma określająca przyporządkowanie rękawicy do kategorii II, to norma EN388.

EN420 w niniejszej normie **określono wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze** dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych. Norma może być również stosowana w odniesieniu do ochraniaczy ramion i rękawic trwale połączonych z obudowami bezpieczeństwa.

EN388 rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Norma EN388 ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych przez ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przekłucie i rozdzielanie. Norma ta nie ma zastosowania do rękawic odpornych na wibracje. Odporność na ścieranie 3 (trzy). Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu. Odporność na przecięcie 1 (jeden). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości. Wytrzymałość na rozdzielanie 2 (dwa). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki. Odporność na przekłucie 2 (dwa). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia..