

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/spray-cynkowy-jasny-wiko-400ml-p-28450.html>



SPRAY CYNKOWY JASNY WIKO 400ML

Cena brutto	24,69 zł
Cena netto	20,07 zł
Numer katalogowy	T26519
Kod producenta	AZIH
Pojemność	0,4L

Opis produktu

WIKO SPRAY CYNKOWY jasny zapewnia **ochronę przed korozją** powierzchni wielu metali podstawowych. Nadaje się do ponownego cynkowania części. Bardzo dobra **przyczepność do żelaza i metali kolorowych**.

Właściwości:

- szybkoschnąca, gładka, pozbawiona porów warstwa
- wysoka przyczepność i odporność na ścieranie
- wytrzymałość na ciepło do +500 °C
- odporność na wodę i brud
- wysoki stopień połysku
- kolor identyczny z wyglądem świeżo ocynkowanych materiałów
- doskonale pokrywa powierzchnię szwu spawalniczego – dzięki dużej zawartości metalu
- możliwość lakierowania bez wcześniejszego gruntowania (każdorazowo zalecamy przeprowadzenia własnych testów)

Opakowanie: **400ml**

Sposób użycia

Sposób użycia:

Powierzchnie wcześniej oczyścić z tłuszczu, oleju, brudu i rdzy (Zalecamy użyć do tego jednego ze zmywaczy WIKO).

Stosować w temperaturze pokojowej (od ok. +16 °C do ok. +25 °C).

Puszkę przed użyciem intensywnie wstrząsnąć, przez ok. 3 minuty od usłyszenia uderzeń kulek mieszających i wykonać próbę.

Spray nanosić krzyżowo z odległości ok. 20 do 30 cm.

Po ok. 8 minutach powierzchnia będzie sucha dla kurzu, a po upływie ok. 20 do 25 minutach możliwe będzie jej chwytanie.

Całkowite przeschnięcie po 24 godzinach. Po użyciu puszkę odwrócić i pryskać, aż z puszkki będzie wydostawał się jedynie gaz napędów.

Zastosowanie

Zastosowanie:

- ochrona przed korozją powierzchni metalowych
- naprawa uszkodzonych powierzchni ocynkowanych
- ponowne cynkowanie miejsc naruszonych podczas wiercenia, cięcia bądź spawania
- zabezpieczenie maszyn i instalacji przed wpływem wody i warunków atmosferycznych
- przemysł, rzemiosło, budowa karoserii – wszędzie tam gdzie metal jest narażony na korozję