

Link do produktu: <https://www.e-metazbyt.pl/szlifierka-katowa-850w-milwaukee-ag-9-125-xe-1-reczna-p-29320.html>



SZLIFIERKA KĄTOWA 850W MILWAUKEE AG 9-125 XE 1-RĘCZNA

Cena brutto	910,00 zł
Cena netto	739,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	T69643
Kod producenta	4933403206
Producent	MILWAUKEE
Rozmiar szlifierki kątovej	Mała
Zasilanie	Przewodowe

Opis produktu

Szlifierka kątovej 850W Milwaukee AG 9-125 XE 1-ręczna

Cechy:

- Mocny silnik PROTECTOR o mocy 850W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Lekka, zgrabna i kompaktowa: uniwersalna szlifierka kątovej
- Wyposażenie elektroniczne umożliwia utrzymanie stałej prędkości, łagodny rozruch i ograniczenie prędkości, kiedy urządzenie pracuje bez obciążenia
- Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i zoptymalizowanej głębokości cięcia
- Obudowa skrzynki przekładniowej z magnezu odlewanego ciśnieniowo
- Pyłoszczelność łożyska i przełącznik
- Wydajny wentylator zapewnia chłodzenie silnika również w warunkach wymagających wysokiej efektywności
- FIXTEC™ - bezkluczowa wymiana tarczy
- Opatentowany układ szybkozwalniający osłony ułatwia regulację
- Automatyczne odcięcie szczotek węglowych
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m

Dane techniczne:

- Funkcja blokady włącznika
- Gwint wrzeciona: M14
- Hamulec: nie
- Maks. głębokość cięcia (mm): 33
- Moc wejściowa (W): 850
- Ochrona przed odrzutem: nie
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 2700 - 10,000
- Regulacja prędkości
- System Antywibracyjny: nie
- Średnica tarczy (mm): 125
- Typ włącznika: Włącznik suwakowy (z funkcją blokady)
- Bez walizki w zestawie
- Waga (kg): 1,8
- Długość kabla (m): 4
- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3

-
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
 - Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s^2): 1,5
 - Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s^2): 1,5
 - Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 89
 - Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 100
 - Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s^2): 10
 - Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s^2): 3,5

Akcesoria w zestawie:

- Szybko zwalnialna osłona tarczy
- Dodatkowy uchwyt
- Nakrętka wieńcowa
- Nakrętka FIXTEC