

Link do produktu: <https://www.e-metallbyty.pl/tarcza-do-ciecia-metalu-230x3-2-inco-typ-41-p-27241.html>

Tarcza do cięcia metalu 230x3,2 INCO typ 41

Cena brutto	8,69 zł
Cena netto	7,07 zł
Dostępność	Na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T43921
Kod producenta	M41-230-3,2-22A30R
Kod EAN	5904378360177
Producent	INCOFLEX

Opis produktu

Tarcza 230 x 3,2 x 22,23 do cięcia zwykłych stali o małych przekrojach

Tarcza do cięcia stali o cienkich ściankach i przeznaczona do standardowych szlifierek kątowych na tarczach 230mm.

Szczególnie zalecana jest do pracy ze stalą węglową i niskostopową.

Opcjonalnie tarcza może być użyta do z cięcia stali narzędziowej, żeliwa szarego i sferoidalnego.

Materiał tnący tworzy elektrokorund oraz spoiwo żywiczne mechanicznie wzmocnione specjalną siatką. Tarcza charakteryzuje się dobrym komfortem pracy oraz wydajnością.

Czerwony kolor paska oznacza maksymalną dopuszczalną prędkość roboczą ściernicy: max 80 m/s

Podana cena dotyczy 1 sztuki tarczy!

Parametry:

- Typ: 41 / płaskie do przecinania
- Średnica zewnętrzna [mm]: 230
- Średnica otworu [mm]: 22,23
- Grubość [mm]: 3,2
- Spoiwo: BF - spoiwo żywiczne wzmocnione mechanicznie siatką
- Stopień twardości: bardzo twarde
- Dopuszczalna prędkość robocza [m/s]: 80
- Dopuszczalna prędkość obrotowa [obr/min]: 6 650
- Ilość w opakowaniu fabrycznym: 25 szt.

Przeznaczenie:

- **Zalecane zastosowanie:** węglowa, niskostopowa
- **Opcjonalne zastosowanie:** stal narzędziowa, żeliwo szare oraz stopowe



PIERWSZA POLSKA FIRMA, KTÓREJ JAKOŚĆ PRODUKTÓW GWARANTUJE CERTYFIKAT oSa!

Certyfikacja oSa jest gwarancją najwyższych standardów bezpieczeństwa, a tym samym jakości dla użytkowników.

-----Tarcza do cięcia stali o cienkich ściankach i przeznaczona do standardowych szlifierek kątowych na tarcze 230 mm. Szczególnie zalecana jest do pracy ze stalą węglową i niskostopową. W razie potrzeb, poradzi sobie również z cięciem stali narzędziowej, żeliwa szarego i sferoidalnego.

Materiał tnący tworzy elektrokorund oraz spoiwo żywiczne mechanicznie wzmocnione specjalną siatką. Tarcza charakteryzuje się dobrym komfortem pracy oraz wydajnością.

Parametry techniczne:

- średnica zewnętrzna: **230 mm**
- średnica otworu: **22,23 mm**
- grubość: **3,2 mm**
- dopuszczalna prędkość robocza: **80m/s**
- dopuszczalna prędkość obrotowa: **6650 obr/min**
- kod producenta: **M41-230-3,2-22A30R**
- ilość w opakowaniu fabrycznym: **25 szt.**

Oznaczenie typu: **41-230-3,2-22A30RBF**