

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/tarcza-do-ciecia-metalu-300x3-2x32-inco-pro-typ-41-p-27243.html>



Tarcza do cięcia metalu 300x3,2x32 INCO PRO typ 41

Dostępność	Na magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T50151
Kod producenta	MN41-300-3,2-32A24T PRO
Kod EAN	5904378361686
Producent	INCOFLEX

Opis produktu

Tarcza INCO PRO 300 x 3,2x 32, typ 41 - płaskie do przecinania

Tarcze z serii linii PRO to tarcze o podwyższonej twardości i wytrzymałości, przeznaczone do przecinania i szlifowania stali stopowych, kolorowych, nierdzewnych i stali zwykłych o małych i dużych przekrojach.

Tarcza typu 41 służy do cięcia stali o cienkich i grubych ściankach, przeznaczona tylko do przecinarek stacjonarnych. Tarcza zaprojektowana jest jako ściernica do cięcia stali węglowych, stali niskostopowych, stali narzędziowych i nierdzewnych.

W razie potrzeb nada się również do cięcia stali wysokostopowej, szybko tnącej, kwasoodpornej oraz do staliwa. Materiał tnący tworzy elektrokorund oraz spoiwo żywiczne mechanicznie wzmocnione specjalną siatką.

Tarcza charakteryzuje się dobrym komfortem pracy oraz wydajnością. Tarcze z serii INCO PRO wyróżniają się od serii standardowej w zakresie szybkości skrawania i komfortu pracy oraz wydajności i odporności na starzenie.

Podana cena dotyczy 1 sztuki tarczy!

Parametry:

- Typ: 41 - płaskie do przecinania
- Średnica zewnętrzna [mm]: 300
- Średnica otworu [mm]: 32
- Grubość [mm]: 32
- Spoiwo: BF - spoiwo żywiczne wzmocnione mechanicznie siatką
- Stopień twardości: bardzo twarde
- Dopuszczalna prędkość robocza [m/s]: 80
- Dopuszczalna prędkość obrotowa [obr/min]: 5 100
- Ilość w opakowaniu fabrycznym: 20 szt.
- kod producenta: MN41-300-3,2-32A24T PRO
- Oznaczenie typu: 41-300-3,2-32A24TBF

Przeznaczenie:

- **Zalecane zastosowanie:** węglowa, niskostopowa, narzędziowa
- **Opcjonalne zastosowanie:** wysokostopowa, szybko tnąca, nierdzewna, kwasoodporna, staliwo



PIERWSZA POLSKA FIRMA, KTÓREJ JAKOŚĆ PRODUKTÓW GWARANTUJE CERTYFIKAT oSa!

Certyfikacja oSa jest gwarancją najwyższych standardów bezpieczeństwa, a tym samym jakości dla użytkowników.