

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/wkret-podkladkowy-do-drewna-6x80mm-ocynkowany-torx-p-30432.html>



# WKRĘT PODKŁADKOWY DO DREWNA 6X80MM OCYNKOWANY TORX

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>0,33 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>0,27 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>do 48 godzin</b>  |
| Numer katalogowy | <b>T48787</b>        |
| Kod EAN          | <b>5907708102362</b> |

## Opis produktu

Wkręt podkładowy do drewna 6x80mm ocynkowany torx

Wkręt ciesielski o wymiarze 6x80 to nowoczesny sposób łączenia stosowany przy konstrukcjach drewnianych lub drewnopochodnych. W odróżnieniu do standardowych wkrętów charakteryzuje się lepszymi właściwościami wkręcania. Wyprodukowany został ze stali niskowęglowej zabezpieczonej ocynkiem żółtym. Wkręt posiada szeroki łeb podkładowy, dzięki czemu powierzchnia docisku jest większa, co gwarantuje wyższe parametry na przeciąganie

Ponadto wkręty te wyróżniają poniższe parametry gwarantujące solidne połączenie konstrukcji drewnianych, klejonych lub drewnopochodnych:

- Gniazdo TORX - niweluje ryzyko wypadnięcia lub przekręcenia się bitu podczas dokręcania wkrętu
- Frez rozwierający - wpływa na zmniejszenie siły użytej podczas wkręcania, dzięki poszerzaniu otworu w drewnie
- Nacięta końcówka wiercąca - gwarantuje łatwiejsze wkręcanie oraz daje możliwość łączenia elementów drewnianych bez konieczności użycia wiertła
- Nacięte karby tnące na gwincie - przecięty gwint talerzowy w poprzek ułatwia wkręcanie poprzez rozcinanie wiór powstałych przy wkręcaniu wkręta

### Dane techniczne:

- Średnica wkręta (mm): 6
- Długość wkręta (mm): 80
- Rodzaj stali: niskowęglowa
- Zabezpieczenie: ocynk galwaniczny żółty
- Rodzaj gniazda torx: T30
- Norma wykonania: PN 14592