

Link do produktu: <https://www.e-metazbyt.pl/zaslepka-fi100-do-profilu-okraglych-o-sciance-2-4-5mm-p-29489.html>



ZAŚLEPKA FI100 DO PROFILI OKRĄGLYCH O ŚCIANCE 2-4,5MM

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	T61693
Kod producenta	BK19.0052.1002045
Wymiar zaślepki	FI 100

Opis produktu

Zaślepka do profili okrągłych FI100 o ściance 2-4,5 mm



Zaślepki służą do maskowania oraz bezpiecznego wykończenia ostrych krawędzi profili o różnych kształtach. Zaślepkę należy założyć, poprzez umieszczenie części z elastycznymi lamelkami w otworze rury lub profilu. Produkt ten zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w otworze oraz estetycznie wykańcza profil. Zaślepki mogą również posłużyć jako stopki ślizgowe, chroniące podłoże przez zarysowaniem.

Właściwości:

- Zaślepki zostały wykonane metodą wtrysku z wysokiej jakości sztucznego tworzywa - polietylenu
- Wysoka odporność chemiczna
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- Niska ścieralność
- Dobre własności elektroizolacyjne

Dane techniczne:

- Grubość ścianki rury [mm]: 2-4,5
- Średnica **D** [mm]: 100
- Kolor: czarny
- Materiał: polietylen



Aby prawidłowo dobrać zaślepkę, należy zmierzyć zewnętrzny wymiar profilu, który odpowiada rozmiarowi daszka zaślepki. Kolejno zmierzyć grubość ścianki profilu. Jeśli grubość ścianki mieści się w podanym przedziale liczbowym, to zaślepka będzie odpowiednia do otworu. Dzięki elastycznym lamelkom zaślepka dopasuje się do otworów o różnych wymiarach.

Tabela rozmiarów

Kod produktu	D	Grubość ścianki rury
BK19.0052.0101025	10	1,0-2,5
BK19.0052.0121025	12	1,0-2,5
BK19.0052.0130820	13	0,8-2,0
BK19.0052.0140820	14	0,8-2,0
BK19.0052.0151025	15	1,0-2,5
BK19.0052.0154550	15	4,5-5,0
BK19.0052.0161025	16	1,0-2,5
BK19.0052.0181025	18	1,0-2,5
BK19.0052.0182530	18	2,5-3,0
BK19.0052.0190825	19	0,8-2,5
BK19.0052.0201025	20	1,0-2,5
BK19.0052.0203540	20	3,5-4,0
BK19.0052.0221025	22	1,0-2,5
BK19.0052.0224550	22	4,5-5,0
BK19.0052.0240825	24	0,8-2,5
BK19.0052.0243035	24	3,0-3,5
BK19.0052.0251025	25	1,0-2,5
BK19.0052.0252545	25	2,5-4,5
BK19.0052.0260830	26	0,8-3,0
BK19.0052.0271025	27	1,0-2,5
BK19.0052.0281025	28	1,0-2,5
BK19.0052.0283035	28	3,0-3,5
BK19.0052.0301025	30	1,0-2,5
BK19.0052.0302545	30	2,5-4,5
BK19.0052.0321025	32	1,0-2,5
BK19.0052.0322545	32	2,5-4,5
BK19.0052.0341025	34	1,0-2,5
BK19.0052.0343540	34	3,5-4,0
BK19.0052.0351025	35	1,0-2,5
BK19.0052.0352540	35	2,5-4,0
BK19.0052.0361030	36	1,0-3,0
BK19.0052.0371030	37	1,0-3,0
BK19.0052.0381035	38	1,0-3,5
BK19.0052.0383050	38	3,0-5,0
BK19.0052.0401025	40	1,0-2,5
BK19.0052.0403050	40	3,0-5,0

Kod produktu	D	Grubość ścianki rury
BK19.0052.0421025	42	1,0-2,5
BK19.0052.0422535	42	2,5-3,5
BK19.0052.0451025	45	1,0-2,5
BK19.0052.0453050	45	3,0-5,0
BK19.0052.0461535	46	1,5-3,5
BK19.0052.0481025	48	1,0-2,5
BK19.0052.0483040	48	3,0-4,0
BK19.0052.0501025	50	1,0-2,5
BK19.0052.0502545	50	2,5-4,0
BK19.0052.0503360	50	3,3-6,0
BK19.0052.0507580	50	7,5-8,0
BK19.0052.0551030	55	1,0-3,0
BK19.0052.0602030	60	2,0-3,0

BK19.0052.0603050	60	3,0-5,0
BK19.0052.0651535	65	1,5-3,5
BK19.0052.0653050	65	3,0-5,0
BK19.0052.0702045	70	2,0-4,5
BK19.0052.0761540	76,2	1,5-4,0
BK19.0052.0762940	76,2	2,9-4,0
BK19.0052.0763560	76,2	3,5-6,0
BK19.0052.0801530	80	1,5-3,0
BK19.0052.0902550	90	2,5-5,0
BK19.0052.0951540	95	1,5-4,0
BK19.0052.1002045	100	2,0-4,5
BK19.0052.1023660	101,6	3,6-6,0
BK19.0052.1052045	105	2,0-4,5
BK19.0052.1082950	108	2,9-5,0
BK19.0052.1102045	110	2,0-4,5
BK19.0052.1202040	120	2,0-4,5
BK19.0052.1252060	125	2,0-6,0
BK19.0052.1302060	130	2,0-6,0
BK19.0052.1332060	133	2,0-6,0
BK19.0052.1402065	140	2,0-6,5
BK19.0052.1502070	150	2,0-7,0
BK19.0052.1602575	160	2,5-7,5
BK19.0052.1682065	168,3	2,0-6,5
BK19.0052.1942980	193,7	2,9-8,0