

Link do produktu: <https://www.e-metallbyty.pl/zaslepka-fi32-do-profilu-okraglych-o-sciance-1-2-5mm-p-24432.html>



ZAŚLEPKA FI32 DO PROFILI OKRĄGŁYCH O ŚCIANCE 1-2,5MM

Cena brutto	0,53 zł
Cena netto	0,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T17525
Kod producenta	BK19.0052.0321025
Kod EAN	5902150831389
Długość ogniwa	FI 32

Opis produktu

Zaślepka do profili okrągłych FI32 o ścianie 1-2,5 mm



Zaślepki służą do maskowania oraz bezpiecznego wykończenia ostrych krawędzi profili o różnych kształtach. Zaślepkę należy założyć, poprzez umieszczenie części z elastycznymi lamelkami w otworze rury lub profilu. Produkt ten zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w otworze oraz estetycznie wykańcza profil. Zaślepki mogą również posłużyć jako stopki ślizgowe, chroniące podłoże przez zarysowaniem.

Właściwości:

- Zaślepki zostały wykonane metodą wtrysku z wysokiej jakości sztucznego tworzywa - polietylenu
- Wysoka odporność chemiczna
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- Niska ścieralność
- Dobre własności elektroizolacyjne

Dane techniczne:

- Grubość ścianki rury [mm]: 1-2,5
- Średnica **D** [mm]: 32
- Kolor: czarny
- Materiał: polietylen



Aby prawidłowo dobrać zaślepkę, należy zmierzyć zewnętrzny wymiar profilu, który odpowiada rozmiarowi daszka zaślepki. Kolejno zmierzyć grubość ścianki profilu. Jeśli grubość ścianki mieści się w podanym przedziale liczbowym, to zaślepka będzie odpowiednia do otworu Dzięki

elastycznym lamelkom zaślepka dopasuje się do otworów o różnych wymiarach.

Tabela rozmiarów

Kod produktu	D	Grubość ścianki rury
BK19.0052.0101025	10	1,0-2,5
BK19.0052.0121025	12	1,0-2,5
BK19.0052.0130820	13	0,8-2,0
BK19.0052.0140820	14	0,8-2,0
BK19.0052.0151025	15	1,0-2,5
BK19.0052.0154550	15	4,5-5,0
BK19.0052.0161025	16	1,0-2,5
BK19.0052.0181025	18	1,0-2,5
BK19.0052.0182530	18	2,5-3,0
BK19.0052.0190825	19	0,8-2,5
BK19.0052.0201025	20	1,0-2,5
BK19.0052.0203540	20	3,5-4,0
BK19.0052.0221025	22	1,0-2,5
BK19.0052.0224550	22	4,5-5,0
BK19.0052.0240825	24	0,8-2,5
BK19.0052.0243035	24	3,0-3,5
BK19.0052.0251025	25	1,0-2,5
BK19.0052.0252545	25	2,5-4,5
BK19.0052.0260830	26	0,8-3,0
BK19.0052.0271025	27	1,0-2,5
BK19.0052.0281025	28	1,0-2,5
BK19.0052.0283035	28	3,0-3,5
BK19.0052.0301025	30	1,0-2,5
BK19.0052.0302545	30	2,5-4,5
BK19.0052.0321025	32	1,0-2,5
BK19.0052.0322545	32	2,5-4,5
BK19.0052.0341025	34	1,0-2,5
BK19.0052.0343540	34	3,5-4,0
BK19.0052.0351025	35	1,0-2,5
BK19.0052.0352540	35	2,5-4,0
BK19.0052.0361030	36	1,0-3,0
BK19.0052.0371030	37	1,0-3,0
BK19.0052.0381035	38	1,0-3,5
BK19.0052.0383050	38	3,0-5,0
BK19.0052.0401025	40	1,0-2,5
BK19.0052.0403050	40	3,0-5,0

Kod produktu	D	Grubość ścianki rury
BK19.0052.0421025	42	1,0-2,5
BK19.0052.0422535	42	2,5-3,5
BK19.0052.0451025	45	1,0-2,5
BK19.0052.0453050	45	3,0-5,0
BK19.0052.0461535	46	1,5-3,5
BK19.0052.0481025	48	1,0-2,5
BK19.0052.0483040	48	3,0-4,0
BK19.0052.0501025	50	1,0-2,5
BK19.0052.0502545	50	2,5-4,0
BK19.0052.0503360	50	3,3-6,0

BK19.0052.0507580	50	7,5-8,0
BK19.0052.0551030	55	1,0-3,0
BK19.0052.0602030	60	2,0-3,0
BK19.0052.0603050	60	3,0-5,0
BK19.0052.0651535	65	1,5-3,5
BK19.0052.0653050	65	3,0-5,0
BK19.0052.0702045	70	2,0-4,5
BK19.0052.0761540	76,2	1,5-4,0
BK19.0052.0762940	76,2	2,9-4,0
BK19.0052.0763560	76,2	3,5-6,0
BK19.0052.0801530	80	1,5-3,0
BK19.0052.0902550	90	2,5-5,0
BK19.0052.0951540	95	1,5-4,0
BK19.0052.1002045	100	2,0-4,5
BK19.0052.1023660	101,6	3,6-6,0
BK19.0052.1052045	105	2,0-4,5
BK19.0052.1082950	108	2,9-5,0
BK19.0052.1102045	110	2,0-4,5
BK19.0052.1202040	120	2,0-4,5
BK19.0052.1252060	125	2,0-6,0
BK19.0052.1302060	130	2,0-6,0
BK19.0052.1332060	133	2,0-6,0
BK19.0052.1402065	140	2,0-6,5
BK19.0052.1502070	150	2,0-7,0
BK19.0052.1602575	160	2,5-7,5
BK19.0052.1682065	168,3	2,0-6,5
BK19.0052.1942980	193,7	2,9-8,0