

Link do produktu: <https://www.e-metallzbyt.pl/zawiesie-pasowe-typu-b-2-standard-3t-x-5m-p-25203.html>



ZAWIESIE PASOWE TYPU B-2 (STANDARD) 3T x 5M

Cena brutto	99,69 zł
Cena netto	81,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T06552
Kod EAN	5902150815594

Opis produktu

Zawiesie pasowe typu B-2 o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 3,0T oraz długości 5m

Zawiesia pasowe to miękkie i elastyczne zawiesia stosowane są zwłaszcza w sytuacjach, gdy podnoszony ładunek nie posiada punktów zaczepowych do podnoszenia i bliskiego transportu ciężkich ładunków przeznaczenia ogólnego.

W porównaniu do zawiesi linowych i stalowych **zawiesia pasowe** mają mały ciężar własny w porównaniu do nośności (DOR). Dzięki temu są łatwe w użyciu oraz wygodne w przechowywaniu. Kolejną niezmiernie ważną zaletą jest fakt, że nie niszczą powierzchni przenoszonych ładunków, ani nie narażają pracowników na otarcia i zadrapania.


Wykonane są z mocnego i wytrzymałego poliestru (PES) dzięki czemu są miękkie i lekkie a przez to łatwe i wygodne w używaniu i magazynowaniu. Ponadto są odporne na działanie wilgoci, smarów, kwasów, olejów czy oparów benzyny.

Parametry:

- Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) [T]: 3
- Długość [m]: 5
- Szerokość taśmy [mm]: 90
- Zakończone pętlami ZPP
- Współczynnik bezpieczeństwa SF: 7:1
- Norma: PN-EN 1492-1+A1
- Typ: B-2 (standard)

Dopuszczalne obciążenie robocze:

- Układ prosty [T]: 3,0
- Układ przy pętli [T]: 2,4
- Układ siodłowy równoległy [T]: 6,0
- Układ siodłowy od 0 do 45° [T]: 4,2



Właściwości:

- użyte materiały: taśma poliestrowa, taśma ochrona poliestrowa na pętlach
- duży stosunek ciężaru własnego zawiesia do jego udźwigu
- lekka - wygodne używanie i przechowywanie
- miękkie i elastyczne - nie niszczą wrażliwych powierzchni
- wysoka odporność na tarcie
- atestowane - wykonanie zgodne z normą PN-EN 1492-1+A1
- współczynnik bezpieczeństwa: 7:1
- odporne na wilgoć, kwasy mineralne, oleje i smary
- stosowane do podnoszenia ładunków, które nie posiadają przeznaczonych do tego uchwytów

Barwa zawiesia	Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]					Szerokość taśmy [mm]
	 100%	 80%	 200%	 45° 140%	 60° 100%	
Fioletowa	1 000	800	2 000	1 400	1 000	30
Zielona	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60
Żółta	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90
Szara	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120
Czerwona	5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150
Brązowa	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180
Niebieska	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240
Pomarańczowa	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300
Pomarańczowa	12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	...
Pomarańczowa	16 000	12 800	32 000	22 400	16 000	...
Pomarańczowa	20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	...